

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-magnum-mig-200w-mma-igbt-p-1333.html>



Półautomat spawalniczy Magnum MIG 200W MMA IGBT

Cena brutto	1 371,15 zł
Cena netto	1 114,76 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 200W MMA
Kod producenta	U MI 200W MMA
Producent	Magnum

Opis produktu

Lekki i poręczny **półautomat spawalniczy Magnum MIG 200W MMA** to urządzenie do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych. Doskonale sprawdzi się w warsztatach ślusarskich, naprawczych, jak i w przydomowym warsztacie.

To profesjonalny **inwertorowy półautomat** przeznaczony do spawania stali stopowych, niskowęglowych, niskostopowych oraz aluminium i jego stopów. Dodatkowo pozwala na spawanie elektrodą otuloną **metodą MMA**, dzięki czemu półautomat może zastąpić zwykłą spawarkę elektrodową.

Płynna i prosta regulacja pracy

Dokładną regulację pracy migomatu umożliwia czytelny panel sterowania z wygodnymi pokrętkami, pozwalający na płynną regulację prędkości podawania drutu oraz prądu spawania. Duże wyświetlacze ułatwiają odczyt prądu i napięcia spawania.

Podstawowe cechy migomatu Magnum MIG 200W MMA IGBT

- Szpula z drutem: 5kg,
- Półautomat wyposażony w euro gniazdo do podłączenia uchwyty spawalniczego,
- Płynna regulacja prędkości podawania drutu i prądu spawania,
- Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,
- Regulacja indukcyjności,
- Zamienna biegunowość uchwyty,
- Chłodzenie wentylatorem,
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

W skład zestawu wchodzi:

- MIG 200W MMA IGBT,

-
- uchwyt spawalniczy MB15 3m,
 - uchwyt elektrodowy,
 - przewód masowy,

Gwarancja

MIG 200W MMA objęty jest gwarancją w systemie **door-2-door**.

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	6 kW
Zabezpieczenie:	20A
Zakres prądu spawania:	30-200 A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Prąd spawania MMA:	30-180 A
Znamionowy prąd spawania MMA:	180A / 60%
Regulacja prądu:	Płynna
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Spawanie drutem samoosłonowym, spawanie metodą MMA (elektrodą otuloną)
Średnica drutu:	0,8 / 1,0 mm
Ilość rolek:	2 rolki
Waga szpuli:	≤ 5kg / Ø200mm
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	13 kg