

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-210s-synergia-migtigmma-p-1373.html>



Półautomat spawalnicy Spartus EasyMIG 210S Synergia MIG/TIG/MMA

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	EASYMIG210S-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG210S-PAK-15-3
Kod EAN	5900391242254
Producent	Spartus

Opis produktu

Półautomat Spartus EasyMIG 210S

3 metody spawania | Programy synergiczne | Spawanie bez gazu

Inwertorowa spawarka EasyMig 210S to nowoczesny półautomat łączący funkcje spawarki elektrodowej, spawarki tig i półautomatu w jednym urządzeniu. Jest doskonałym rozwiązaniem dla warsztatów ślusarskich, prac naprawczych czy przemysłowych. Zastępując 3 osobne urządzenia usprawnia pracę, obniża koszty oraz oszczędza miejsce potrzebne na sprzęt warsztatowy.

Prąd spawania **200A** w przypadku półautomatu i tiga oraz **160A** dla elektrody pozwala na swobodne wykonanie większości prac spawalniczych.

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem z synergiczną regulacją parametrów pracy pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Synergiczna regulacja pozwala na zastosowanie drutów stalowych o średnicach 0,6/0,8/1,0mm. Po wyborze średnicy stosowanego drutu, urządzenie samo dobiera pozostałe parametry pracy, umożliwiając przy tym wprowadzenie ręcznej korekty ustawień. Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z cyfrowymi wyświetlaczami, dzięki czemu urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu.

Spartus EasyMIG 210S przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium (metodą mig). Możliwość zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat pozwala na pracę 4 metodami:

- MIG
- MIG Flux (spawanie bez gazu)
- TIG Lift
- MMA

Przystosowany jest do spawania drutem 0,6-1,0 mm na szpulach do 5kg. Wyposażony w 2

rolkowy układ podawania drutu zapewnia precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4m.

Zastosowanie uchwytu tig z zaworkiem w rekojeści pozwala na spawanie metodą TIG z zajarzeniem łuku przez potarcie (tzw. TIG Lift). Przy tej metodzie EasyMig 210S pozwala na spawanie prądem w zakresie 10-200A.

Spawarka zapewnia także wydajne spawanie elektrodą otuloną metodą MMA. Funkcje Hot Start i Arc Force ułatwiają prowadzenie elektrody wspomagając pracę spawacza. Dodatkowo funkcja VRD obniżająca napięcie stanu jałowego do bezpiecznej wartości dba o bezpieczeństwo pracy podczas spawania elektrodą otuloną.

Zalety spawarki Spartus EasyMIG 210S

- 3 metody spawania w jednym urządzeniu - mig/tig/mma
- spawanie bez gazu drutem samoosłonowym
- nowoczesny panel sterowania
- sterowanie synergiczne Mig/Mag
- dobry stosunek ceny do parametrów

Wyposażenie zestawu:

- Uchwyt spawalniczy Spartus SPE 150 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wężyk gazowy
- Przyłbica Spartus Easy z klapką
- Niezbędnik MIG z częściami palnika

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	50 - 200A
Znamionowy prąd spawania:	200 dla P60%
Prąd spawania MMA:	10 - 160A
Prąd spawania TIG:	10 - 200A
Regulacja prądu:	Płynna
Sterowanie synergiczne:	Tak
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Lutospawanie:	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Funkcja VRD (dla MMA):	Tak
Dodatkowe funkcje:	regulacja indukcyjności, test drutu, zmiana biegunowości
Średnica drutu:	0.6, 0.8, 1.0mm
Ilość rolek:	2 rolki

Prędkość podawania drutu:	2 - 12.5m/min
Waga szpuli:	≤ 5kg / Ø200mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	470 x 190 x 300mm
Waga:	9 kg