

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-spartus-easymig-225-synergia-migtigmma-p-1379.html>



Półautomat spawalniczy Spartus EasyMIG 225 Synergia MIG/TIG/MMA

Cena brutto	2 736,36 zł
Cena netto	2 224,68 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EasyMIG225
Kod producenta	EasyMIG225
Producent	Spartus

Opis produktu

Inwertorowa spawarka Spartus EasyMIG 225 Synergia Wyświetlacz LCD | Synergia | MIG/TIG/MMA

Spawarka EasyMig 225 to nowoczesny inwertorowy półautomat łączący funkcje spawarki elektrodowej, spawarki tig i półautomatu w jednym urządzeniu. Jest doskonałym rozwiązaniem dla warsztatów ślusarskich, prac naprawczych czy przemysłowych. Zastępując 3 osobne urządzenia usprawnia pracę, obniża koszty oraz oszczędza miejsce potrzebne na sprzęt warsztatowy.

Prąd spawania 220A w przypadku półautomatu i tiga oraz 200A dla elektrody pozwala na swobodne wykonanie większości prac spawalniczych.

- 3 metody spawania w jednym urządzeniu - mig/tig/mma
- spawanie bez gazu drutem samoosłonowym
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- sterowanie synergiczne Mig/Mag
- dobry stosunek ceny do parametrów

Synergiczne sterowanie

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem EasyMIG 225 z synergiczną regulacją parametrów pracy pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Synergiczna regulacja pozwala na zastosowanie drutów stalowych o średnicach 0,6/0,8/1,0mm oraz aluminium 1,0mm.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest także tryb manulany, pozwalający na całkowicie ręczną regulację wszystkich parametrów.

Automatyczne programy spawania

Migomat wyposażony został w fabrycznie przygotowane synergiczne programy spawania. Wystarczy podać średnicę stosowanego drutu, a urządzenie samo dobierze pozostałe parametry pracy. W urządzeniu dostępne są programy:

- stal CO2,
- stal mieszanka,
- aluminium,
- drut samoosłonowy.

Szeroki zakres zastosowań

Spartus EasyMIG 225 przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium (metodą mig). Możliwość zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat pozwala na pracę 4 metodami:

- MIG
- MIG Flux (spawanie bez gazu)
- TIG Lift
- MMA

2 rolkowy układ podający

Półautomat przystosowany jest do spawania drutem 0,6-1,0 mm na szpulach do 5kg i 15kg. Wyposażony w 2 rolkowy układ podawania drutu zapewnia płynne i precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4

Spawanie metodą TIG

Zastosowanie uchwytu tig z zaworkiem w rekojeści pozwala na spawanie metodą TIG z zajarzeniem łuku przez potarcie (tzw. TIG Lift). Przy tej metodzie EasyMig 225 Synergia pozwala na spawanie prądem w zakresie 10-220A.

Zalecany uchwyt: [uchwyt tig z zaworkiem Spartus Easy SPE 26V](#)

Spawanie MMA

Spawarka zapewnia także wydajne spawanie elektrodą otuloną metodą MMA prądem w zakresie 10-200A. Wyposażona jest w funkcje wspomagające prace spawacza:

- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego
- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego zapobiegając wygaszeniu łuku i ułatwiając prowadzenie elektrody

Dodatkowo **funkcja VRD** obniżająca napięcie stanu jałowego do bezpiecznej wartości dba o bezpieczeństwo pracy podczas spawania elektrodą otuloną

Wyposażenie zestawu:

- Uchwyt spawalniczy Spartus SPE 150 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wężyk gazowy

Gwarancja Door-to-Door

Jako oficjalny dystrybutor marki Spartus zapewniamy objęcie urządzeń Spartus wygodną i szybką gwarancją **door-to-door**. W przypadku wystąpienia awarii, urządzenie zgłoszone do serwisu odbierane jest przez kuriera z wskazanego w zgłoszeniu adresu. Po naprawie w serwisie producenta urządzenie dostarczane jest ponownie kurierem w to samo miejsce, bezpośrednio do rąk właściciela. Wszystkie koszty transportu ponosi firma Spartus.

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	-
Zakres prądu spawania:	50 - 220A
Znamionowy prąd spawania:	220 dla P60%
Prąd spawania MMA:	10 - 200A
Prąd spawania TIG:	10 - 220A
Regulacja prądu:	Płynna
Sterowanie synergiczne:	Tak
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Lutospawanie:	Nie
Spawanie bez gazu:	Tak
Regulacja indukcyjności:	Tak
Funkcja VRD (dla MMA):	Tak
Dodatkowe funkcje:	spool gun, test drutu, zmiana biegunowości
Średnica drutu:	0.6, 0.8, 1.0mm
Ilość rolek:	2 rolki
Prędkość podawania drutu:	2 - 12.5m/min
Waga szpuli:	≤ 15kg / Ø200/300mm
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	570 x 265 x 460mm
Waga:	19 kg

