

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-ideal-expert-plasma-80-hf-v2-p-1508.html>

Przecinarka plazmowa Ideal Expert Plasma 80 HF V2

Cena brutto	3 899,00 zł
Cena netto	3 169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	EXPLASMA80V2
Kod producenta	EXPLASMA80V2
Kod EAN	5903991103499
Producent	Ideal

Opis produktu

Przecinarka plazmowa Ideal Expert Plasma 80HF V2
Cięcie do 40mm | Zajarzanie HF | Prąd cięcia 80A

Przecinarka plazmowa Ideal Expert Plasma 80 HF to profesjonalna inwertorowa przecinarka plazmowa przeznaczona do cięcia stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów. Konstrukcja urządzenia oparta jest o technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, zapewniające małe straty mocy oraz zwiększenie wydajności i niezawodności przecinarki. Może być stosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych a także do cięcia złomu.

Ideal Expert Plasma 80 HF to:

- Cięcie stali do 40 mm (cięcie rozdzielające)
- Precyzja cięcia
- Płynna regulacja prądu cięcia
- Cyfrowy wyświetlacz prądu cięcia
- Stabilny łuk cięcia oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - stosunkowo niewielkie wymiary i waga ułatwiają transport oraz pracę w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 80A w cyklu pracy 60%

UWAGA. Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. Do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego **źródła suchego i czystego powietrza**, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami. Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni

przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Plasma 80 HF** jest to przepływ powietrza **250 litrów na minutę**.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt plazmowy do cięcia typ P80 6m
- wózek do palnika
- przewód masowy 3m
- zespół przygotowania powietrza

Parametry techniczne:

Zasilanie:	3x400V 50Hz
Pobór mocy:	11,5 KW
Zabezpieczenie:	C20 A
Zakres prądu cięcia:	30-80 A
Znamionowy prąd cięcia:	80A/ P60%
Napięcie stanu jałowego:	270 V
Grubość cięcia jakościowego:	35 mm
Grubość cięcia rozdzielającego:	40 mm
Zajazzenie:	HF
Ciśnienie powietrza:	5-6 bar
Przepływ powietrza:	250//min
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	500x250x330
Waga:	35 kg