

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przecinarka-plazmowa-magnum-cut-45-p-1519.html>

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 45

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	U P CUT 45 WP
Kod producenta	U P CUT 45 WP
Kod EAN	5901217100208
Producent	Magnum

Opis produktu

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 45 to profesjonalna inwertorowa przecinarka plazmowa przeznaczona do cięcia stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów. Konstrukcja urządzenia oparta jest o technologię wykorzystującą tranzystor IGBT, zapewniając tym małe straty mocy oraz zwiększenie wydajności i niezawodności przecinarki. Może być stosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych a także do cięcia złomu.

Magnum CUT 45 to:

- Cięcie stali do 12 mm
- Precyzja cięcia
- Stabilny łuk cięcia oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - małe rozmiary oraz niewielka waga to możliwość pracy w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 45A w cyklu pracy 60%

UWAGA. Cięcie plazmą powietrzną opiera się na strumieniu sprężonego powietrza. Do właściwej pracy z przecinarką plazmową **niezbędne** jest zapewnienie stałego i wydajnego **źródła suchego i czystego powietrza**, np. zastosowanie sprężarki z odpowiednimi filtrami. Sprężarka zasilająca plazmę musi posiadać wydajność zapewniającą odpowiedni przepływ powietrza, zgodny z podanymi parametrami przecinarki. W przypadku przecinarki **Cut 45** jest to przepływ powietrza **115 litrów na minutę**.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt plazmowy do cięcia typ S-45
- przewód masowy
- zespół przygotowania powietrza
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	5,5 kW
Zabezpieczenie:	20 A/C
Zakres prądu cięcia:	20-45 A
Znamionowy prąd cięcia:	45A P60%
Napięcie łuku:	270V
Grubość cięcia jakościowego:	6 mm
Grubość cięcia rozdzielającego:	12 mm
Zajazzenie:	stykowe
Ciśnienie powietrza:	5 bar
Przepływ powietrza:	115 l/min
Chłodzenie:	wentylator

Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	
Waga:	8,5 kg