

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-magnum-professional-9801-carbon-p-2155.html>



Przyłbica spawalnicza Magnum Professional 9801 Carbon

Numer katalogowy	POS-T-W9801CAR
Kod producenta	POS-T-W9801CAR
Producent	Magnum

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Magnum Profesional o szerokim polu widzenia to profesjonalna ochrona wzroku i twarzy spawacza podczas prac spawalniczych. Zapewnia ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, MMA, TIG, cięcia plazmowego oraz szlifowania.

Dzięki wysokiej czułości i szerokiego zakresu regulacji przyłbica szczególnie polecana jest do spawania metodą TIG małymi prądami już od 2A.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr zapewnia doskonałą ochronę wzorku przed promieniowaniem UV i IR, także w stanie rozjaśnionym. Bezstopniowa regulacja stopnia zaciemnienia w dwóch zakresach, 5-9 DIN oraz 9-13 DIN, pozwala na doskonałe dostosowanie stopnia zaciemnienia. Duże pole widzenia minimalnie ogranicza wzrok spawacza, co w znaczący sposób ułatwia prowadzenie prac.

4 sensory łuku spawalniczego zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku od minimalnych wartości.

Precyzyjna regulacja

Stopień zaciemnienia regulowany jest za pomocą wygodnego pokrętła z boku przyłbicy umożliwiającego także na przełączenie w tryb szlifowania. Wybór zakresu zaciemnienia, czułość oraz opóźnienie rozjaśniania regulowane są przez pokrętła umieszczone na automatycznym filtrze wewnątrz przyłbicy.

Przyłbica wykonana jest z odpornego na zużycie oraz temperaturę nylonu, uniemożliwiającego wtapianie się odprysków spawalniczych oraz zapewniającego trwałość konstrukcji.

Regulacja nagłowia w 4 płaszczyznach pozwala na dokładne dopasowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb spawającego zapewniając komfort pracy.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x93 mm
Wymiar filtra:	-
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	5-9/9-13 DIN
Regulacja:	Płynna
Czas reakcji:	1/25000 s
Czas rozjaśniania:	0,1 - 1,0 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	-
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-5 do +55 st.C
Zasilanie:	Ogniwo solarne + bateria CR2032
Funkcje:	Sygnalizacja niskiego stanu baterii
Prąd spawania TIG:	od 2A
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	103,8 x 95,8 mm
Szybka zewnętrzna:	133,8 x 114,7 mm
Waga całkowita:	500 g