

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-powerweld-2500g-plus-p-2157.html>



Przyłbica spawalnicza Powerweld 2500G PLUS

Cena brutto	234,00 zł
Cena netto	190,24 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	2500G-PLUS
Kod producenta	2500G-PLUS
Producent	Powerweld

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza POWERWELD 2500G Plus to podstawowa ochrona twarzy i wzroku spawacza. Przyłbicę można stosować do szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia profesjonalną ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA oraz w trakcie prac szlifierskich.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr z bezstopniową regulacją w zakresie 9-13, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

2 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Normy i dopuszczenia

Przyłbica POWERWELD 2500G plus spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN175, EN166, EN169 i EN379.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , niebieski , czerwony

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	96x40 mm
Wymiar filtra:	110x90x8 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	F
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	9-13 DIN
Regulacja:	zewnętrzna bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,1-1 s regulowany bezstopniowo

Ilość czujników łuku:	2
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak - przełącznik wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 do +55 st.C
Zasilanie:	ogniwo solarne
Funkcje:	Auto-on, Auto-off po 15 minutach bezczynności
Prąd spawania TIG:	od 15A
Spełnia normy:	CE: EN379:2003; EN169:2002; EN175:1997
Hełm:	ognioodporny polyamid; lakierowany
Szybka wewnętrzna:	102,5x42 mm
Szybka zewnętrzna:	115x104 mm
Waga całkowita:	445 g