Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:33

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnicza-spartus-pro-330xt-true-color-p-2183.html



Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 330XT True Color

Cena brutto	**393,75 zł**
Cena netto	**320,12 zł**
Dostępność	**Zadzwoń, spytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**080-10-330XT**
Kod producenta	**080-10-330XT**
Kod EAN	**5900391242131**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 330XT
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/1 | Filtr True Color

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 330XT to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku spawacza. Zastosowany nowoczesny filtr samościemniający zapewnia doskonałą jakość obrazu widzianego przez filtr. W połączeniu z **dużym polem widzenia 100x65 mm** gwarantuje to niemal idealną widoczność i komfort pracy.

Przyłbica stanowi profesjonalną ochronę wzroku spawacza, odpowiednią do spawania popularnymi metodami MIG/MAG, TIG-WIG, MMA - elektroda otulona, a także jako ochrona twarzy podczas prac szlifierskich.

Automatyczny filtr w najwyższej klasie optycznej **1/1/1/1** z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach **4-8** oraz **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia. Wykonany w technologii True Color zapewnia rzeczywiste odwzorowanie kolorów.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania.

Przyłbica wykonana jest z wytrzymałego poliamidu, nagłowie posiada wielostopniową regulację co pozwala na idealne dopasowanie do głowy spawacza.

Cechy charakterystyczne przyłbicy SPARTUS PRO 330XT

- łatwy w użytkowaniu filtr automatyczny
- rzeczywiste odwzorowanie kolorów
- płynna regulacja zaciemnienia (dwa zakresy: DIN 4-8 oraz 9-13)
- płynna regulacja opóźnienia rozjaśniania
- funkcja szlifowania
- 4 nowoczesne fotosensory
- doskonała widoczność w stanie jasnym (zaciemnienie 4 DIN)
- proste testowanie pracy przyłbicy - przycisk TEST

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony na wewnętrznej stronie filtra pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x65 mm
Wymiar filtra:	122x125x9 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	4-8, 9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000
Czas rozjaśniania:	0,3-0,9 regulowany bezstopniowo
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	-
Funkcje:	-
Prąd spawania TIG:	-
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	108x68 mm
Szybka zewnętrzna:	125x106 mm
Waga całkowita:	490 g