

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-z-kaskiem-spartus-easy-230xt-filtr-true-color-p-2189.html>



Przyłbica spawalnicza z kaskiem SPARTUS Easy 230XT (filtr true color)

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	080-10-230XTK
Kod producenta	080-10-230XTK
Producent	Spartus

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza z kaskiem Spartus Master 230XT
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/1 | Filtr True Color

Przyłbica spawalnicza z kaskiem Spartus Master 230XT to doskonała ochrona twarzy i wzroku dla zaawansowanych spawaczy, zwłaszcza tych pracujących w miejscach wymagających **dodatkowej ochrony głowy**, jak prace na mostach, konstrukcjach stalowych, czy w zbiornikach. Nowoczesny **filtr samościemniający True Color** zapewnia doskonałą jakość obrazu widzianego przez filtr. W połączeniu z dużym polem widzenia **100x65 mm** zapewnia to doskonałą widoczność. Precyzyjna regulacja nagłowia oraz niewielka waga przyłbicy zapewniają komfort użytkowania.

- dedykowana dla 4 metod spawania - mig/mma/tig
- rzeczywiste odwzorowanie barw - filtr true Color
- dwa zakresy zaciemnienia: DIN 4-8 oraz 9-13
- 4 nowoczesne fotosensory
- pełna regulacja parametrów
- zintegrowany kask ochronny
- wygodna regulacja nagłowia
- funkcja szlifowania



Przyłbica spawalnicza o szerokim zastosowaniu

Przyłbica Spartus Master 230XT zapewnia profesjonalną ochronę oczu twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami podczas spawania każdą metodą. Przeznaczona jest do spawania metodami **mig/mag, tig, mma**. Dodatkowo **funkcja szlifowania**, ustawiająca filtr w stanie jasnym 4 DIN uniemożliwiając jego zaciemnienie, pozwala na swobodne prowadzenie obróbki i wykorzystanie przyłbicy jako ochrony podczas prac szlifierskich.

Kask, połączony za pomocą specjalnego adaptera z przyłbicą, zwiększa ochronę głowy spawacza przed niebezpiecznymi urazami głowy, wszędzie tam gdzie istnieje podwyższone ryzyko powstania takich urazów i wymagają tego **przepisy BHP**. Praca na konstrukcjach, w dużych zbiornikach, stosowanie przyłbicy z kaskiem w takich sytuacjach, pozwala spełnić rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy.



Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w najwyższej klasie optycznej **1/1/1/1** zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia. Bezstopniowa regulacja w dwóch zakresach **4-8** oraz **9-13**, pozwala na precyzyjne dopasowanie stopnia zaciemnienia do prowadzonych prac spawalniczych. Wykonany w technologii True Color zapewnia **rzeczywiste odwzorowanie kolorów**.

4 sensory łuku spawalniczego, dzięki bezstopniowej regulacji czułości, zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania.



Wygodna praca i regulacja przyłbicy

Wszechstronna i precyzyjna **regulacja nagłowia oraz filtra** pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. **Panel** umieszczony **z boku przyłbicy** pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień bez jej zdejmowania. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu. Skorupa przyłbicy wykonana jest z **trwałego poliamidu**, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.



Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x65 mm
Wymiar filtra:	122x125x9 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	4-8/9-13 DIN
Regulacja:	Bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,25-0,8 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	Regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	Ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje:	-
Prąd spawania TIG:	-
Spełnia normy:	-

Helm:	-
Szybka wewnętrzna:	108x68 mm
Szybka zewnętrzna:	125x106 mm
Waga całkowita:	480 g