

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-ideal-v-arc-330-igbt-digital-vrd-acx-p-1250.html>



Spawarka inwertorowa Ideal V-ARC 330 IGBT Digital VRD +ACX

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	V-ARC330
Kod producenta	V-ARC330
Kod EAN	5903991102379
Producent	Ideal

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Ideal V-ARC 330 IGBT Digital to doskonałe urządzenie do zaawansowanych prac warsztatowych i ślusarskich. Przy prądzie spawania 330A pozwala na pracę elektrodami o średnicy nawet 6,0 mm, co pozwala na wykonanie szeregu prac produkcyjnych i prac remontowych. Mocna metalowa obudowa ogranicza ryzyko uszkodzenia spawarki.

Spawarka przeznaczona jest do spawania elektrodami rutylowymi oraz zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Wyposażona jest w chłodzenie wentylatorem oraz zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Elektroniczna regulacja prądu spawania za pomocą poręcznego pokręćła oraz cyfrowy wyświetlacz pozwalają na wygodną i płynną regulację prądu.

Spawarka Ideal V-ARC 330 IGBT Digital wyposażona jest w automatyczne funkcję ułatwiające spawanie:

- **Anti Stick** - zabezpiecza przed zwarcie elektrody z spawanym materiałem, automatycznie wyłącza napięcie jeżeli elektroda sklei się z spawanym materiałem - ułatwia to jej oderwanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego,
- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego przez ułatwienie przenoszenia kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku,
- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego
- **VRD** - system obniżający napięcie stanu jałowego na elektrodzie do bezpiecznej wartości, chroniąc spawacza przed porażeniem, szczególnie podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Funkcje Arc Force oraz Hot Start posiadają pełną regulację ustawień.

W skład zestawu spawarki V-ARC 330 IGBT Digital wchodzi:

- spawarka V-ARC 330 IGBT Digital
- przewód elektrodowy 3m
- przewód masowy 3m

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-

Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg