Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:26

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-kraftdele-kd1842-330a-p-1251.html



Spawarka inwertorowa KraftDele KD1842 330A

Numer katalogowy	**KD1842-330**
Kod producenta	**KD1842-330**
Producent	**KraftDele**

Opis produktu

Spawarka MMA KraftDele KD1842 to mała i przenośna spawarka inwertorowa. Doskonałe urządzenie do przydomowego warsztatu jak i prac serwisowych. Przeznaczona jest do spawania metodą MMA elektrodami otulonymi zasadowymi, rutynowymi czy celulozowymi.

Spawarka pozwala na spawanie w zakresie **od 20 do 330A**, zapewniając pracę prądem 330A w **cyklu P60%** przy zasilaniu jednofazowym 230V, jednocześnie gwarantując niski pobór prądu.

Konstrukcja spawarki oparta jest o **tranzystory IGBT** zapewniające małe straty mocy oraz stabilny łuk spawalniczy. W połączeniu z niewielkimi wymiarami oraz niską wagą, jest to doskonałe urządzenie do wszelkich prac w terenie. Pozwala na swobodną pracę spawacza w każdych warunkach.

Spawarka MMA KraftDele KD1842 wyposażona jest w automatyczne funkcję ułatwiające spawanie:

- **Anti Stick** - zabezpiecza przed zwarciem elektrody z spawanym materiałem, automatycznie wyłącza napięcie jeżeli elektroda sklei się z spawanym materiałem - ułatwia to jej oderwanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego,
- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego przez ułatwienie przenoszenia kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku,
- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego

Elektroniczna regulacja prądu spawania za pomocą poręcznego pokrętła oraz **cyfrowy wyświetlacz** pozwalają na wygodną i płynną regulację prądu. Układ zabezpieczający przed przegrzaniem chroni podzespoły urządzenia przed uszkodzeniem podczas intensywnych prac.

W zestawie znajduje się:

- spawarka KraftDele KD1842
- przewód elektrodowy
- przewód masowy
- tarcza ochronna i młotek z szczotką

Spawarka KD1842 objęta jest 12 miesięczną gwarancją door-to-door.

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	
Zakres prądu spawania:	20-330 A
Znamionowy prąd spawania:	330A dla P60%
Napięcie biegu jałowego:	
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 5,0 mm
Funkcja Anti Stick:	Tak
Funkcja Arc Force:	Tak
Funkcja Hot Start:	Tak
Dodatkowe funkcje:	Cyfrowy wyświetlacz
Chłodzenie:	Wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	350x230x175 mm
Waga:	4,0 kg