

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-kraftdele-kd1843-330a-p-1252.html>



Spawarka inwertorowa KraftDele KD1843 330A

Numer katalogowy	KD1843-330
Kod producenta	KD1843-330
Producent	KraftDele

Opis produktu

Spawarka MMA KraftDele KD1843 to mała i przenośna spawarka inwertorowa. Doskonałe urządzenie do przydomowego warsztatu jak i prac serwisowych. Przeznaczona jest do spawania metodą MMA elektrodami otulonymi zasadowymi, rutynowymi czy celulozowymi.

Spawarka pozwala na spawanie w zakresie **od 20 do 330A**, zapewniając pracę prądem 330A w cyklu P60% przy zasilaniu jednofazowym 230V, jednocześnie gwarantując niski pobór prądu.

Konstrukcja spawarki oparta jest o **tranzystory IGBT** zapewniające małe straty mocy oraz stabilny łuk spawalniczy. W połączeniu z niewielkimi wymiarami oraz niską wagą, jest to doskonałe urządzenie do wszelkich prac w terenie. Pozwala na swobodną pracę spawacza w każdych warunkach.

Spawarka MMA KraftDele KD1843 wyposażona jest w automatyczne funkcję ułatwiające spawanie:

- **Anti Stick** - zabezpiecza przed zwarciem elektrody z spawanym materiałem, automatycznie wyłącza napięcie jeżeli elektroda skleja się z spawanym materiałem - ułatwia to jej oderwanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego,
- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego przez ułatwienie przenoszenia kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku,
- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego

Elektroniczna regulacja prądu spawania za pomocą poręcznego pokrętła oraz **cyfrowy wyświetlacz** pozwalają na wygodną i płynną regulację prądu. Układ zabezpieczający przed przegrzaniem chroni podzespoły urządzenia przed uszkodzeniem podczas intensywnych prac.

W zestawie znajduje się:

-
- spawarka KraftDele KD1843
 - przewód elektrodowy
 - przewód masowy
 - tarcza ochronna i młotek z szczotką

Spawarka KD1843 objęta jest 12 miesięczną gwarancją door-to-door.

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-
Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg