Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:54

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-tig-magnum-thf-201p-p-1422.html



Spawarka inwertorowa TIG Magnum THF 201P

Cena brutto	**1 599,00 zł**
Cena netto	**1 300,00 zł**
Numer katalogowy	**U I THF201P D**
Kod producenta	**U I THF201P D**
Kod EAN	**5901056100018**
Producent	**Magnum**

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG Magnum THF 201 Puls to profesjonalny inwertor spawalniczy przeznaczony do spawania elektrodą wolframową (metoda TIG DC) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA) stali nierdzewnej, konstrukcyjnej, miedzi i jej stopów.

Konstrukcja urządzenia jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem technologicznym stosowanym w współczesnych urządzeniach przez producentów sprzętu spawalniczego. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez czytelny panel z wyświetlaczem prądu spawania, pozwalający w prosty sposób ustawić wszystkie parametry spawania.

Spawarka TIG Magnum THF 201 Puls to:

- Doskonałe spawanie stali nierdzewnej - TIG DC
- Proste i wydajne spawanie elektrodą otuloną (MMA)
- Ograniczone oddawanie ciepła spawanemu materiałowi dzięki funkcji TIG Pulse (prąd pulsujący) - lepszej jakości spoiny
- Stabilny łuk oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - możliwość pracy w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 200A w cyklu pracy 60%

Funkcje dostępne w urządzeniu:

- Arc Force
- Arc Starting
- TIG HF - zajarzanie łuku wysoką częstotliwością (bezstykowe)

Zastosowanie: Zakłady produkcyjne i usługowe - szczególnie spawanie nierdzewki, np. balustrady, konstrukcje stalowe różnego typu. Doskonale nadaje się do pracy w terenie.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG SR 26 4m
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Spawarki TIG Magnum THF objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	5 - 200 A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A P60%
Zakres prąd spawania MMA:	10 - 200A
Napięcie biegu jałowego:	69V

Zajarzenie łuku spawalniczego:	HF
Regulacja prądu:	płynna
Funkcja TIG Pulse:	Tak
Prąd pulsu:	5 - 200A
Częstotliwość pulsu:	0.5 - 200Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0 - 2s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0 - 10s
Regulacja narastania prądu:	0 - 10s
Regulacja opadania prądu:	0 - 10s
Funkcja Arc Force:	Tak
Funkcja Hot Start:	Tak
Funkcja Anti Stick:	Tak
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	420 x 135 x 240mm
Waga:	7.9kg