

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-tig-magnum-thf-206p-p-1423.html>

Spawarka inwertorowa TIG Magnum THF 206P

Cena brutto	1 380,00 zł
Cena netto	1 121,95 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	U I THF 206P
Kod producenta	U I THF 206P
Kod EAN	5901207100027
Producent	Magnum

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG Magnum THF 206P to doskonale urządzenie do profesjonalnego spawania metodą TIG stali zwykłej i nierdzewnej. Przy prądzie spawania **200A** w wysokim **60%** cyklu pracy, pozwala na wykonanie większości prac naprawczych jak i produkcyjnych. Zasilanie 230V oraz niezwykle niska waga 6kg pozwalają na pracę praktycznie w każdym miejscu.

Prosta i pełna kontrola nad spawaniem

Cyfrowy panel sterowania pozwala na szybką i precyzyjną regulację wszystkich parametrów pracy spawarki w tym parametry pulsu przy metodzie TIG Pulse. Panel pozwala na regulację takich parametrów jak:

- prąd spawania
- prąd bazy
- częstotliwość pulsu
- czas wypływu gazu przed i po
- czas narastania i opadania prądu

Możliwość kontroli każdego elementu funkcji puls pozwala na pełną kontrolę łuku spawalniczego i kształtu spoiny, a tym samym uzyskania doskonałych spoin. Wyraźny wyświetlacz pozwala na wygodną kontrolę ustawianych parametrów.

Wydajna i niezawodna praca

Konstrukcja spawarki oparta jest na **tranzystorach IGBT** zapewniających małe straty mocy, zwiększając wydajność i niezawodność urządzenia. Wysoka wydajność to jednocześnie duża oszczędność energii. Dzięki technologii inwertorowej spawarka cechuje się małymi wymiarami.

W zestawie z spawarką THF 206P znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	5 - 200 A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A P60%
Zakres prąd spawania MMA:	10 - 200A
Napięcie biegu jałowego:	69V
Zajarzenie łuku spawalniczego:	HF
Regulacja prądu:	płynna

Funkcja TIG Pulse:	Tak
Prąd pulsu:	5 - 200A
Częstotliwość pulsu:	0.5 - 200Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0 - 2s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0 - 10s
Regulacja narastania prądu:	0 - 10s
Regulacja opadania prądu:	0 - 10s
Funkcja Arc Force:	Tak
Funkcja Hot Start:	Tak
Funkcja Anti Stick:	Tak
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	420 x 135 x 240mm
Waga:	7.9kg