Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 10:00

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-tig-spartus-tig-205e-pulse-dc-z-uchwytem-mini-spe-17-p-1427.html

# Spawarka inwertorowa TIG Spartus TIG 205E Pulse DC z uchwytem mini SPE 17

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **TIG205EDC-PAK** |
| Kod producenta | **TIG205EDC-PAK** |
| Producent | **Spartus** |

## Opis produktu

**Przepraszamy, poniższy produkt jest chwilowo niedostępny.**

**Spartus Easy TIG 205E Pulse DC** to prosta w obsłudze i wszechstronna spawarka inwertorowa TIG. Bedzie doskonałym wyborem do prac w terenie - serwisowych, montażowych czy produkcyjnych. Umożliwia spawanie metodami TIG DC oraz MMA. Pozwala na pracę praktycznie w każdym miejscu dzięki zasilaniu z sieci jednofazowej 230V.

Skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT imponuje niewielkimi gabarytami oraz wagą wynoszącą zaledwie 7,9kg. Nowoczesne cyfrowe sterowanie z wielofunkcyjnym panelem sterującym zapewnia szybki i prosty dostęp do wszystkich funkcji spawarki. Sterowanie spawarki przystosowane jest do współpracy z uchwytami spawalniczymi wyposażonymi w zdalne sterowanie w rękojeści.

**Easy TIG 205E Pulse DC** umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Funkcja spawania TIG DC z pulsem zapewnia możliwość spawania bardzo cienkich materiałów zachowując wysoką jakość spoin.

**Pakiet Spartus TIG 205E Pulse DC zawiera:**

- Spartus TIG 205E Pulse DC
- uchwyt TIG Spartus Easy mini 17 4B X 4m
- przewód elektrodowy
- przewód masowy 5m
- niezbędnik TIG z częściami palnika
- wężyk gazowy
- instrukcja w języku polskim

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Zasilanie:** | 230V 50Hz |
| **Pobór mocy**: | |
| **Zabezpieczenie:** | |
| **Zakres prądu spawania:** | 10-200 A |
| **Znamionowy prąd spawania TIG:** | 200A P45% |
| **Znamionowy prąd spawania MMA:** | |
| **Napięcie biegu jałowego:** | 70V (12V VRD) |
| **Zajarzenie łuku spawalniczego:** | TIG HF |
| **Regulacja prądu:** | płynna |
| **Funkcja TIG Pulse:** | Ręcznie regulowana |
| **Prąd pulsu:** | |
| **Częstotliwość pulsu:** | |
| **Funkcja 2-takt/4-takt:** | Tak |
| | |

| | |
|---|---|
| **Czas wypływu gazu przed spawaniem:** | |
| **Czas wypływu gazu po spawaniu:** | |
| **Regulacja narastania prądu:** | |
| **Regulacja opadania prądu:** | |
| **Funkcja Arc Force:** | Ręcznie regulowana |
| **Funkcja Hot Start:** | Tak |
| **Funkcja Anti Stick:** | Tak |
| **Funkcja VRD:** | Tak |
| **Funkcja PFC:** | |
| **Funkcja QWare:** | |
| **Funkcja TrucArc:** | |
| **Chłodzenie:** | wentylator |
| **Stopień ochrony:** | IP21 |
| **Wymiary:** | 315 x 110 x 255 mm |
| **Waga:** | 5,8 kg |