Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:21

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-plazmowy-spartus-sp100h-6m-do-cut-105cnc-p-1558.html



Uchwyt plazmowy Spartus SP100H 6m do CUT 105CNC

Cena brutto	**2 006,95 zł**
Cena netto	**1 631,67 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**09721-SP2-6**
Kod producenta	**09721-SP2-6**
Producent	**Spartus**


Opis produktu

Uchwyt plazmowy **Spartus SP100H** przeznaczony do cięcia stali prądem do 100A z bezstykowym zajarzaniem bez HF. SP100H stosowany jest w przecinarkach plazmowych Spartus **Pro CUT 105CNC.**

Uchwyt chłodzony jest powietrzem, wyposażony w wtyk centralny Spartus stosowany w przecinarkach Spartus. Wyposażony w ergonomiczną rękojeść z zabezpieczeniem przycisku przed przypadkowym włączeniem.

Uchwyt jest kompletny, gotowy do pracy.

Lista części wymiennych uchwytu plazmowego **Spartus SP 100H/M**



LP.	KOD PRODUKTU	[H]	[M]	NAZWA PRODUKTU
1	NW09700	▮		Korpus palnika
1a	NW51190.41	▮	▮	O-ring
1b	NW09700.48	▮	▮	Nurnik (rurka chłodząca)
2	NW09705	▮		Rękojeść z mikrowyłącznikiem
2a	NW07301.20	▮		Mikrowyłącznik
3	NW09710		▮	Korpus palnika
4	NW07218		▮	Rękojeść uchwytu maszynowego
4a	NW07219		▮	Rękojeść uchwytu maszynowego z listwą zębatą
5	NW52556	▮	▮	Elektroda
6	NW60025	▮	▮	Pierścień zawirowujący 30-70A
7	NW60026	▮	▮	Pierścień zawirowujący 80-120A
8	NW51245.09	▮	▮	Dysza fi0.9 30-40A
9	NW51246.10	▮	▮	Dysza fi1.0 40-50A
	NW51246.11	▮	▮	Dysza fi1.1 50-60A
	NW51246.12	▮	▮	Dysza fi1.2 60-70A
10	NW51248.14	▮	▮	Dysza fi1.4 80-90A
	NW51248.15	▮	▮	Dysza fi1.5 100-110A
	51248.16	▮	▮	Dysza fi1.6 110-120A
11	NW60500	▮	▮	Osłona dyszy 30-70A
12	NW60501	▮	▮	Osłona dyszy 80-120A
13	NW60444	▮		Pierścień dystansowy (dwa groty)
14	NW51276.10	▮	▮	Dysza fi1.0 40-50A
	NW51276.11	▮	▮	Dysza fi1.1 50-60A
	NW51276.12	▮	▮	Dysza fi1.2 60-70A
15	NW51278.14	▮	▮	Dysza fi1.4 80-90A
	NW51278.15	▮	▮	Dysza fi1.5 100-110A
	51278.16	▮	▮	Dysza fi1.6 110-120A
16	NW51278G.22	▮		Dysza 100-120A (do żłobienia)
17	NW60502	▮	▮	Osłona dyszy
18	NW60504	▮		Pierścień dystansowy
19	NW60505	▮		Pierścień dystansowy 80-120A
19a	NW60506		▮	Pierścień dystansowy
20	NW60508	▮		Pierścień dystansowy (do żłobienia)
21	NW52556L	▮		Elektroda długa
22	NW51276L.10	▮		Dysza długa fi1.0 40-50A
	NW51276L.11	▮		Dysza długa fi1.1 50-60A
	NW51276L.12	▮		Dysza długa fi1.2 60-70A
23	NW51278L.14	▮		Dysza długa fi1.4 80-90A
	NW51278L.15	▮		Dysza długa fi1.5 100-110A
	51278L.16	▮		Dysza długa fi1.6 110-120A
24	NW60504L	▮		Pierścień dystansowy (długi) 40-70A
25	NW60505L	▮		Pierścień dystansowy (długi) 80-120A

H - ręczny M - maszynowy

Parametry techniczne

Rodzaj uchwytu:	**ręczny**
Standard:	**Spartus**
Długość uchwytu:	**6m**
Prąd cięcia:	**100A**
Cykl pracy:	**60%**
Gaz:	**powietrze/N2**
Zalecane ciśnienie robocze:	**4,5-5,0 bar**
Przepływ powietrza:	**200l/min**
Zajarzenie łuku:	**bez HF**
Przyłącze:	**centralny wtyk**
Prąd pilota:	**18-22A**
Typ SPARTUS®:	**SP100H**