

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-easy-spe9-z-przylaczem-esab-2-pol-p-2636.html>



Uchwyt spawalnicy TIG SPARTUS EASY SPE9 z przylaczem ESAB (2 pol)

Cena brutto	302,89 zł
Cena netto	246,25 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	SPE9-4-mSRE1B-X-1ESB
Kod producenta	SPE9
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **SPARTUS EASY SPE9** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 125A DC (100A AC) w cyklu pracy P35%.

Uchwyt spawalnicy **EASY SPE 9** wykonany jest z przylaczem **Esab (SK35, 1/8G, 2 pol Amph)**

Uchwyty TIG Spartus Master to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylną gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (SK35)
- wąż gazowy zakończony **przylaczem 1/8G**
- przewód sterowniczy wtyczka **2pol Amph**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przylaczy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przylaczem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

--	--

Obciążalność:	DC 125A P35%; AC 100A P35%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg