Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:44

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalniczy-tig-spartus-pro-spp-150ra-4m-z-obrotowa-glowka-palnika-lincoln-invertec-v160-t-p-2297.html



Uchwyt spawalniczy TIG Spartus Pro SPP 150RA 4m z obrotową główką palnika Lincoln Invertec V160-T

Cena brutto	**885,97 zł**
Cena netto	**720,30 zł**
Numer katalogowy	**SPP150RA-4-SRP1B-X-1**
Kod producenta	**SPP150RA**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **SPARTUS PRO SPP 150RA z przyłączem do spawarek Lincoln Electric,** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG **Invertec V160-T** produkcji **Lincoln Electric.**

Konstrukcja uchwytu przystosowana jest do spawania konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Planik wyposażony jest w obrotową i wymienną główkę, która pozwala na spawanie w miejscach trudno dostępnych bez względu na pozycję spawacza. Wymienna główka umożliwia także dostosowanie uchwytu do wymaganego prądu spawania.

W zestawie znajduje się **główka SP 9-90R** pozwalająca na spawanie prądem do **125A DC**. Dzięki mniejszej obciążalności, główka ma niewielkie wymiary ułatwiając tym samym dotarcie to spawanego miejsca. Do osiągnięcia maksymalnego prądu spawania **150A** niezbędne jest zastosowanie większej **główki SP 1726R** o obciążalności **150A DC.**

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Główne zalety uchwytów TIG Spartus PRO:

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- wyjatkowo elestyczny pakiet przewodów
- lekka i ergonomiczna rękojeść
- łatwo wymienialny mikrowyłącznik
- mnogość dostępnych rozwiązań
- zgodność ze światowymi standartami

Pakiet wykończenia uchwytu SPP 150RA zawira:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów

- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki
- przewód sterowniczy przystosowany do spawarki Lincoln Electric Invertec V160-T
- pudełko części eksploatacyjnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P80%; AC 100A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg