

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-pro-spp-150ra-kempii-mastertig-mls-2300-acdc-p-2298.html>



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS Pro SPP 150RA Kempii MasterTIG MLS 2300 AC/DC

Cena brutto	952,09 zł
Cena netto	774,06 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	SPP150RA#4SRP1B-X-2KMP
Kod producenta	SPP150RA 2KMP
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt tig Spartus Pro SPP 150RA Kempfi MasterTIG MLS 2300 AC/DC

Uchwyt SPP 150RA to chłodzony gazem **uchwyt TIG z przyłączem KEMPPI® (1/4G, 7pol Amph)** do spawarek Kempfi, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu. Konstrukcja uchwytu została stworzona z myślą o przenoszeniu największych obciążeń, przy zachowaniu wyjątkowej ergonomii i elastyczności.

W zależności od zastosowanej główki umożliwia spawanie prądem nawet **150A w cyklu 80%**. Uchwyt dedykowany jest do spawarek tig **Kempfi MasterTIG MLS 2300 AC/DC**

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- lekki i wytrzymały pakiet przewodów
- wymienne i obrotowe główki
- wygodna i lekka rękojeść
- dedykowane zakończenie i wtyczka sterująca

Do intensywnych i wymagających zadań

Konstrukcja uchwytu przystosowana jest do intensywnego spawania konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Planik wyposażony jest w obrotową i wymienną główkę, która pozwala na spawanie w miejscach trudno dostępnych bez względu na pozycję spawacza. Wymienna główka umożliwia także dostosowanie uchwytu do wymaganego prądu spawania.

W zestawie znajduje się **główka SP 9-90R** (standard SR9) pozwalająca na spawanie prądem do **125A DC**. Dzięki mniejszej obciążalności, główka ma niewielkie wymiary ułatwiając tym samym dotarcie to spawanego miejsca. Do osiągnięcia maksymalnego prądu spawania 150A niezbędne jest zastosowanie większej **głównki SP 1726R** o obciążalności **150A DC**.

Pakiet wykończenia uchwytu SPP 150RA zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- przewód gazowo prądowy zakończony nakrętką **1/4G**
- przewód sterowniczy z wtyczką **7pol Amph**
- pudełko części eksploatacyjnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P80%; AC 100A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg